



省スペース設計。
ヘッドとコントローラーが合体

CO2 レーザー

PL2000C



- ✓ お求めやすい価格
- ✓ 自社開発・設計だから安心
- ✓ カスタマイズが可能

PL2000C スペックシート

品型式		PL2000C
印字方式		XY 2 軸ガルバノスキャナ方式
主な特徴		金属管 CO2 レーザー(長寿命、高安定性)
印字レーザー	種類	CO2 レーザ クラス 4
	波長	10.6 μ m
	出力	30W
パルス周波数		25kHz 固定
ガイドレーザーポインター		半導体レーザ 波長 655nm クラス 2
ワークディスタンス		95mm ※製品底面から印字面までの距離
加工範囲		110×110mm ※カスタム要相談
スキャンスピード(最大)		≤8000mm/s
マーキング種類	文字種類	英大小文字／数字／記号／ひらがな／カタカナ／漢字
	フォント	True Type フォント／ストロークフォント(単線)／その他オリジナルフォント追加可能
	バーコード	JAN / UPC / NW-7 / CODE39 / CODE128 / GS1-128 / GS1-DataBar
	2 次元コード	QR コード／マイクロ QR コード／データマトリックス／データマトリックス GS1
	画像・CAD	BMP / JPG / PNG / GIF / DXF など
通信インターフェイス		USB2.0 / Ethernet / RS-232C
I/O インターフェイス		入力 22 ポート 出力 9 ポート NPN,PNP 両接続対応
対応 OS		Microsoft Windows 10 / 11
冷却方式		強制空冷
定格電圧		AC100V / 200V 対応、50 / 60Hz
消費電力		照射時：750W 以下 待機時：60W
環境性能	使用温度	0～40℃
	使用湿度	10～80%RH(結露がない状態)
	保管温度	-10 ～ 60℃(結露がない状態)
	保管湿度	10～95%RH(結露がない状態)
重量		20.8kg
サイズ		180×230×653mm



<https://www.pallaser.co.jp/>

株式会社パルレーザー

〒883-0021 宮崎県日向市財光寺 1805-1

TEL.0982-95-8000

