



小型ヘッドの 1W UV レーザー

PL2000UL

コンパクトヘッドで
設置しやすいデザイン

消耗品が
ない

印字が
消えない

印字部分の
ダメージが
少ない

- ✓ お求めやすい価格
- ✓ 自社開発・設計だから安心
- ✓ カスタマイズが可能

販売先

PL2000UL スペックシート

品型式		PL2000UL
印字方式		XY 2 軸ガルバノスキャナ方式
印字レーザー	種類	UV レーザ クラス 4
	波長	355nm
	出力	～1W
パルス周波数		25kHz 固定
ガイドレーザーポインター		半導体レーザー 波長 655nm クラス 2
印字範囲		50×50mm
ワークディスタンス		97mm
スキャンスピード(最大)		4000mm/s
マーキング種類	文字種類	英大小文字／数字／記号／ひらがな／カタカナ／漢字
	フォント	True Type フォント / ストロークフォント(単線) / その他オリジナルフォント追加可能
	バーコード	JAN / UPC / NW-7 / CODE39 / CODE128 / GS1-128 / GS1-DataBar など
	2 次元コード	QR コード / マイクロ QR コード / データマトリックス / データマトリックス GS1
	画像・CAD	BMP / JPG / PNG / GIF / DXF など
通信インターフェイス		USB2.0 / Ethernet / RS-232C
I/O インターフェイス		入力 22 ポート 出力 9 ポート NPN,PNP 両接続対応
対応 OS		Microsoft Windows 10 / 11
冷却方式		強制空冷
定格電圧		AC100V / 200V(AC85～263V)、50 / 60Hz
消費電力		消費電力<120W 待機時 60W
ケーブル長(ヘッド/アンプ間)		2.8m
環境性能	使用温度	10～35℃
	使用湿度	結露がない状態
	保管温度	-10 ～ 60℃
	保管湿度	結露がない状態
重量	ヘッド部	4kg
	コントローラー本体部	10kg
サイズ	ヘッド部	87×133.5×352.2mm
	コントローラー部	245×306×205mm

